


TECNA®


Resistance Welding Systems & Balancers

**Working temperatures:
-40°C to +60°C**



Catalogue Général EQUILIBREURS OUTDOOR

CAPACITE 0,2 ÷ 180 kg



www.tecna.net



TECNA S.P.A. - VIA MEUCCI, 27 - CASTEL SAN PIETRO TERME

TECNA produit et distribue une gamme complète d'EQUILIBREURS avec une capacité de 0,2 à 180 kg et course standard du câble jusqu'à 3 mètres. L'EQUILIBREUR TECNA est un dispositif essentiel pour diminuer la fatigue de l'opérateur, pour augmenter la productivité en réduisant les temps de déplacement des outils et pour améliorer la qualité du travail. L'usage de l'EQUILIBREUR TECNA limite l'usure des tuyaux et des câbles et il évite des dommages éventuels aux personnes et aux outils. L'application de l'EQUILIBREUR TECNA est absolument versatile, il peut être utilisé pour les travaux d'établi ou bien sur les lignes de montage, avec les petits outils, les soudeuses par point suspendues et les visseuses multiples. La structure ergonomique des EQUILIBREURS TECNA a été étudiée pour faciliter chaque opération d'usage, de la facilité de mouvement à la robustesse du bâti, de la simplicité d'usage à la puissance de levage. En qualité de producteur, TECNA exécute des versions spéciales et personnalisées sur demande.



TECNA S.P.A. - VIA GR



Made in TECNA





MECO, 25/27 - CASTEL SAN PIETRO TERME



CE EAC UK
CA

DIN
15112

SECTEURS D'UTILISATION

INDUSTRIAL LOGISTICS



Electric Pallet Truck Charging • Forklift Fleet Charging

PUBLIC & COMMERCIAL EV CHARGING



HPC EV Charging • Commercial Parking Charging

HEAVY-DUTY E-MOBILITY




e-Bus Charging • e-Truck Charging

AIRPORT & GSE



Airport Ground Support Equipment Charging • Electric Baggage Handling Systems

CAR WASH & CLEANING FACILITIES



Car Wash Hose Management Systems • Car Wash Vacuum Hose Support Systems


RETRACTEURS

Calotte en aluminium
Peinture en poudre
Résistante
à l'oxydation et
aux agressions
chimiques




Matériaux extérieurs
antirouille et acier
inoxydable

Matériaux testés à
des températures
comprises entre
-40 °C et +60 °C




Câble en fibre
synthétique

Composants
câble en
acier inoxydable





93100D÷93130D


93200D÷93230D



	1600 mm
	0,2÷3 kg







	2000 mm
	1÷8 kg



9336LOD÷93400D

9346LOD÷93500D



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉQUILIBREURS

		
93100D	0,2÷0,5 kg	1600 mm
93110D	0,4÷1,0kg	1600 mm
93120D	1,0÷2,0 kg	1600 mm
93130D	2,0÷3,0 kg	1600 mm
93200D	1,0÷2,5 kg	2000 mm
93210D	2,0÷4,0 kg	2000 mm
93220D	4,0÷6,0 kg	2000 mm
93230D	6,0÷8,0 kg	2000 mm
9336LOD	0,5÷2,0 kg	2500 mm
93360D	2,0÷4,0 kg	2500 mm
93370D	4,0÷6,0 kg	2500 mm
93380D	6,0÷8,0 kg	2500 mm
93390D	8,0÷10 kg	2500 mm
93400D	10÷14 kg	2500 mm
*9346LOD	0,5÷2,0 kg	2500 mm
*93460D	2,0÷4,0 kg	2500 mm
*93470D	4,0÷6,0 kg	2500 mm
*93480D	6,0÷8,0 kg	2500 mm
*93490D	8,0÷10 kg	2500 mm
*93500D	10÷14 kg	2500 mm

* STOP dispositif




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUILIBREURS

	93100D÷93130D	93200D÷93230D	9336L0D÷93400D	9346L0D÷93500D	
kg	0,2÷3	1÷8	0,5÷14	0,5÷14	Capacité
mm	1600	2000	2500	2500	Course
	●	●	●	●	Fabrication robuste en alliage d'aluminium
	●	●	●	●	Calotte revêtue à poudre, résistante à l'oxydation et aux agressions chimiques
	●	●	●	●	Matériaux extérieurs en acier inoxydable et anti-rouille
	●	●	●	●	Câble en fibre synthétique
	●	●	●	●	Mousqueton en acier inoxydable avec anneau à vis
	●	●	●	●	Matériaux testés à des températures comprises entre -40°C et +60°C
	●	●	●	●	Capacité réglable
	●	●	●	●	Suspension supplémentaire de sécurité
		●	●	●	Système de sécurité qui bloque la chute de la charge en cas de rupture du ressort (>3kg)
	●	●	●	●	Butée de la course réglable
	●	●	●	●	Guide du câble en matériel antifriction
	●	●	●	●	Ensemble ressort-tambour inerte
	●	●	●	●	Cosse en polyamide

CARACTÉRISTIQUES DES EMBALLAGES

	93100D	93110D	93120D	93130D	93200D	93210D	93220D	93230D	9336L0D	93360D	93370D
kg	0.50	0.60	0.60	0.70	1,80	2,1	2,1	2.5	3.40	3.40	3.60
lb	1.10	1.32	1.32	1.54	3.97	4.63	4.63	5.51	7.50	7.50	7.94
mm	204x112x62	204x112x62	204x112x62	204x112x62	254x149x96	254x149x96	254x149x96	254x149x96	304x186x100	304x186x100	304x186x100
inch	6.3x4.7x2.4	6.3x4.7x2.4	6.3x4.7x2.4	6.3x4.7x2.4	10x5.87x3.78	10x5.87x3.78	10x5.87x3.78	10x5.87x3.78	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94
	93380D	93390D	93400D	9346L0D	93460D	93470D	93480D	93490D	93500D		
kg	3.70	3.70	3.80	3.40	3.40	3.60	3.70	3.80	3.90		
lb	8.16	8.16	8.38	7.50	7.50	7.94	8.16	8.38	8.60		
mm	304x186x100	304x186x100	304x186x100	304x186x100	304x186x100	304x186x100	304x186x100	304x186x100	304x186x100		
inch	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94	11.97x7.32x3.94		

EXEMPLE D'INSTALLATION D'UN ÉQUILIBREUR



EQUILIBREURS ZERO GRAVITY


Matériaux extérieurs
antirouille et acier
inoxydable

Calotte en
aluminium
Peinture en poudre
Résistante
à l'oxydation et
aux agressions
chimiques


Matériaux intérieurs
antirouille et acier
inoxydable

Groupe câble en
acier inoxydable

Matériaux testés à
des températures
comprises entre
-40 °C et +60 °C



*Option F



2000 mm




4÷25 kg




Option F

L'équilibre est équipé d'une friction/frein qui contrôle la vitesse de rotation du tambour ressort.

*L'option est disponible sur demande, le montage sur des équilibreurs déjà installés n'est pas possible.



*Option F

OPTION B1
(7190000021)

2100 mm

2700 mm


12÷100 kg



Option F

L'équilibre est équipé d'une friction/frein qui contrôle la vitesse de rotation du tambour ressort.

*L'option est disponible sur demande, le montage sur des équilibreurs déjà installés n'est pas possible.




93610D÷93690D


94010D÷94560D




OPTION B1
(7190000021)




	2000 mm
	10÷75 kg



OPTION B1
(7190000022)



	2500 mm
	3000 mm
	35÷180 kg





94220D÷94560D



OPTION B1
(719000022)



	2500 mm
	3000 mm
	100÷180 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉQUILIBREURS

		
93540D	4,0÷7,0 kg	2000 mm
93550D	7,0÷10 kg	2000 mm
93560D	10÷14 kg	2000 mm
93570D	14÷18 kg	2000 mm
93580D	18÷22 kg	2000 mm
93590D	22÷25 kg	2000 mm
93610D*	10÷15 kg	2000 mm
93620D*	15÷20 kg	2000 mm
93630D*	20÷25 kg	2000 mm
93640D*	25÷30 kg	2000 mm
93650D*	30÷35 kg	2000 mm
93660D*	35÷45 kg	2000 mm
93670D*	45÷55 kg	2000 mm
93680D*	55÷65 kg	2000 mm
93690D*	65÷75 kg	2000 mm
95020D	20÷30 kg	2100 mm
95030D	30÷40 kg	2100 mm
95040D	40÷50 kg	2100 mm
95050D	50÷60 kg	2100 mm
95060D	60÷70 kg	2100 mm
95070D	70÷80 kg	2100 mm
95080D	80÷90 kg	2100 mm
95090D	90÷100 kg	2100 mm
95200D	12÷20 kg	2700 mm
95210D	20÷30 kg	2700 mm
95220D	30÷40 kg	2700 mm
95230D	40÷50 kg	2700 mm
95240D	50÷60 kg	2700 mm
95250D	60÷70 kg	2700 mm

TECNA S.p.A. se réserve le droit d'effectuer des changements sans préavis

		
94010D*	15÷20 kg	2500 mm
94020D*	20÷30 kg	2500 mm
94030D*	30÷40 kg	2500 mm
94040D*	40÷50 kg	2500 mm
94050D*	50÷60 kg	2500 mm
94110D*	60÷70 kg	2500 mm
94120D*	70÷80 kg	2500 mm
94130D*	80÷90 kg	2500 mm
94140D*	90÷100 kg	2500 mm
94220D*	100÷120 kg	2500 mm
94230D*	120÷140 kg	2500 mm
94240D*	130÷150 kg	2500 mm
94250D*	140÷160 kg	2500 mm
94260D*	160÷180 kg	2500 mm
94310D*	15÷20 kg	3000 mm
94320D*	20÷25 kg	3000 mm
94330D*	25÷35 kg	3000 mm
94340D*	35÷45 kg	3000 mm
94350D*	40÷50 kg	3000 mm
94360D*	50÷60 kg	3000 mm
94410D*	60÷70 kg	3000 mm
94420D*	70÷80 kg	3000 mm
94430D*	80÷90 kg	3000 mm
94440D*	80÷100 kg	3000 mm
94510D*	100÷115 kg	3000 mm
94520D*	115÷130 kg	3000 mm
94530D*	130÷140 kg	3000 mm
94540D*	140÷150 kg	3000 mm
94550D*	150÷160 kg	3000 mm
94560D*	160÷180 kg	3000 mm

* Sûreté centrifuge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUILIBREURS

	93540D÷9359G	95020D÷95090D	95200D÷95250D	93610D÷93690D	94010D÷94050D 94110D÷94140D 94220D÷94260D	94310D÷94330D 94340D÷94440D 94510D÷94560D	
kg	4÷25	20÷100	12÷70	10÷75	15÷180	15÷180	Capacité
mm	2000	2100	2700	2000	2500	3000	Course
	●	●	●	●	●	●	Exécution monobloc en alliage d'aluminium nervuré
	●	●	●	●	●	●	Calotte revêtue à poudre, résistante à l'oxydation et aux agressions chimiques
	●	●	●	●	●	●	Matériaux extérieurs en acier inoxydable et antirouille
	●	●	●	●	●	●	Matériaux intérieurs antirouille et en acier inoxydable
	●	●	●	●	●	●	Groupe câbles en acier inoxydable
	●	●	●	●	●	●	Mousqueton en acier inoxydable avec anneau à vis
	●	●	●	●	●	●	Matériaux testés à des températures comprises entre -40°C et +60°C
	●	●	●	●	●	●	Capacité réglable avec vis sans fin
	●	●	●	●	●	●	Suspension supplémentaire de sécurité
	●	●	●	●	●	●	Système de sécurité qui bloque la chute de la charge en cas de rupture du ressort (>3kg)
				●	●	●	Sûreté centrifuge
	●	●	●	●	●	●	Suspension supérieure pivotante avec mousqueton de sécurité
	●	●	●	●	●	●	Dispositif pour bloquer la charge à n'importe quelle hauteur
	●	●	●	●	●	●	Butée de la course réglable
	●	●	●	●	●	●	Tambour conique pivotant sur roulements à bille
	●	●	●	●	●	●	Guide du câble en matériel antifriction
	●	●	●	●	●	●	Crochet supérieur pivotant sur roulements à bille
					●	●	Crochet avec alignement possible
					●	●	Câble visible pour inspection
	●	●	●	●	●	●	Ensemble ressort-tambour inerte
	●	●	●	●	●	●	Cosse en acier inoxydable

SUR DEMANDE OPTIONS F - B1

*F	●	●	●				F: Dispositif frein
7190000021		●	●	●			B1: Dispositif de blocage renforcé avec contrôle du sol
7190000022					●	●	B1: Dispositif de blocage renforcé avec contrôle du sol

* L'option est disponible sur demande, le montage sur des équilibreurs déjà installés n'est pas possible.

CARACTÉRISTIQUES DES EMBALLAGES

	93540D	93550D	93560D	93570D	93580D	93590D	95020D	95030D	95040D	95050D	95060D
kg	6,00	6,40	6,80	7,40	7,00	7,60	14,40	17,00	17,30	18,50	17,30
lb	13,23	14,11	14,99	16,31	15,43	16,76	31,75	37,48	31,14	40,79	38,14
mm	525x206x175	525x206x175	525x206x175	525x206x175	525x206x175	525x206x175	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260
inch	16,5x8,1x6,5	16,5x8,1x6,5	16,5x8,1x6,5	16,5x8,1x6,5	16,5x8,1x6,5	16,5x8,1x6,5	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11
	95070D	95080D	95090D	95200D	95210D	95220D	95230D	95240D	95250D	93610D	93620D
kg	19,50	18,00	18,60	14,60	14,40	17,60	17,20	18,40	17,50	11,80	12,10
lb	43,00	39,68	41,01	32,19	31,75	38,80	38,00	40,57	38,58	26,01	26,68
mm	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260
inch	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0
	93630D	93640D	93650D	93660D	93670D	93680D	93690D	94010D	94020D	94030D	94040D
kg	12,40	13,30	13,30	14,10	14,10	15,00	15,80	22,70	24,10	24,10	25,10
lb	27,34	29,32	31,09	31,09	31,09	33,07	34,83	50,04	53,13	53,13	55,34
mm	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	590x265x260	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286
inch	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0	17,9x10,6x11,0	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13
	94050D	94110D	94120D	94130D	94140D	94220D	94230D	94240D	94250D	94260D	94310D
kg	26,10	28,50	29,70	30,80	31,40	40,00	41,90	42,20	44,30	46,60	22,70
lb	57,54	62,83	65,48	67,90	69,23	88,18	92,37	93,04	97,66	102,74	50,04
mm	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x300x360	670x300x360	670x300x360	670x300x360	670x300x360	670x295x286
inch	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x13
	94320D	94330D	94340D	94350D	94360D	94410D	94420D	94430D	94440D	94510D	94520D
kg	22,70	24,10	27,50	26,60	27,60	28,50	29,70	30,80	31,40	40,00	40,10
lb	50,04	53,13	60,63	58,64	60,85	62,83	65,48	67,90	69,23	88,18	88,41
mm	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x295x286	670x300x360	670x300x360
inch	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x13	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5
	94530D	94540D	94550D	94560D							
kg	41,90	42,20	44,30	46,60							
lb	92,37	93,04	97,66	102,74							
mm	670x300x360	670x300x360	670x300x360	670x300x360							
inch	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5	23,6x12,6x16,5							



G

NY

AX

ESD

IL

OD



							Kg	lb	mm	inch	Kg	lb
9300		NY					0,2÷0,5	0,44÷1,1	1600	62,99	0,43	0,95
9301		NY					0,4÷1	0,88÷2,20	1600	62,99	0,46	1,01
9302		NY					1÷2	2,20÷4,41	1600	62,99	0,49	1,08
9303		NY					2÷3	4,41÷6,61	1600	62,99	0,64	1,41
9310		NY	AX	ESD	IL	OD	0,2÷0,5	0,44÷1,1	1600	62,99	0,55	1,21
9311		NY	AX	ESD	IL	OD	0,4÷1	0,88÷2,20	1600	62,99	0,57	1,26
9312		NY	AX	ESD	IL	OD	1÷2	2,20÷4,41	1600	62,99	0,60	1,32
9313		NY	AX	ESD	IL	OD	2÷3	4,41÷6,61	1600	62,99	0,74	1,63

9320		NY	AX	ESD	IL	OD	1÷2,5	2,20÷5,51	2000	78,74	1,67	3,68
9321		NY	AX	ESD	IL	OD	2÷4	4,41÷8,82	2000	78,74	1,90	4,19
9322		NY	AX	ESD	IL	OD	4÷6	8,82÷13,23	2000	78,74	1,98	4,37
9323		NY	AX	ESD	IL	OD	6÷8	13,23÷17,63	2000	78,74	2,28	5,03

9336L		NY	AX	ESD	IL	OD	0,5÷2	1,1÷4,41	2500	98,43	3,14	6,92
9336		NY	AX	ESD	IL	OD	2÷4	4,41÷8,82	2500	98,43	3,14	6,92
9337		NY	AX	ESD	IL	OD	4÷6	8,82÷13,23	2500	98,43	3,30	7,28
9338		NY	AX	ESD	IL	OD	6÷8	13,23÷17,63	2500	98,43	3,36	7,41
9339		NY	AX	ESD	IL	OD	8÷10	17,63÷22,05	2500	98,43	3,43	7,56
9340		NY	AX	ESD	IL	OD	10÷14	22,05÷30,86	2500	98,43	3,58	7,89

9346L		NY	AX	ESD	IL	OD	0,5÷2	1,1÷4,41	2500	98,43	3,14	6,92
9346		NY	AX	ESD	IL	OD	2÷4	4,41÷8,82	2500	98,43	3,14	6,92
9347		NY	AX	ESD	IL	OD	4÷6	8,82÷13,23	2500	98,43	3,32	7,32
9348		NY	AX	ESD	IL	OD	6÷8	13,23÷17,63	2500	98,43	3,38	7,45
9349		NY	AX	ESD	IL	OD	8÷10	17,63÷22,05	2500	98,43	3,48	7,67
9350		NY	AX	ESD	IL	OD	10÷14	22,05÷30,86	2500	98,43	3,62	7,98

9354	G		AX	ESD	RL	OD	4÷7	8,82÷15,43	2000	78,74	4,94	10,89
9355	G		AX	ESD	RL	OD	7÷10	15,43÷22,05	2000	78,74	5,30	11,68
9356	G		AX	ESD	RL	OD	10÷14	22,05÷30,86	2000	78,74	5,67	12,5
9357	G		AX	ESD	RL	OD	14÷18	30,86÷39,68	2000	78,74	6,26	13,8
9358	G		AX	ESD	RL	OD	18÷22	39,68÷48,50	2000	78,74	5,89	12,99
9359	G		AX	ESD	RL	OD	22÷25	48,50÷55,12	2000	78,74	6,53	14,4

9361	G				RL	OD	10÷15	22,05÷33,07	2000	78,74	9,91	21,85
9362	G				RL	OD	15÷20	33,07÷44,10	2000	78,74	10,20	22,49
9363	G				RL	OD	20÷25	44,10÷55,12	2000	78,74	10,48	23,1
9364	G				RL	OD	25÷30	55,12÷66,14	2000	78,74	11,32	24,96
9365	G				RL	OD	30÷35	66,14÷77,16	2000	78,74	11,32	24,96
9366	G				RL	OD	35÷45	77,16÷99,21	2000	78,74	12,21	26,92
9367	G				RL	OD	45÷55	99,21÷121,25	2000	78,74	12,21	26,92
9368	G				RL	OD	55÷65	121,25÷143,3	2000	78,74	13,06	28,79
9369	G				RL	OD	65÷75	143,3÷165,35	2000	78,74	13,86	30,56

9370	G						75÷90	165,35÷198,42	2000	78,74	16,84	37,13
9371	G						90÷105	198,42÷231,49	2000	78,74	17,77	39,18

9401	G				RL	OD	15÷20	33,07÷44,10	2500	98,43	19,67	43,36
9402	G				RL	OD	20÷30	44,10÷66,14	2500	98,43	21,11	46,54
9403	G				RL	OD	30÷40	66,14÷88,18	2500	98,43	21,11	46,54
9404	G				RL	RL	40÷50	88,18÷110,23	2500	98,43	22,03	48,57
9405	G				RL	RL	50÷60	110,23÷132,28	2500	98,43	23,07	50,86

												
G	NY	AX	ESD	IL	RL	OD	Kg	lb	mm	inch	Kg	lb
9431	G				RL	OD	15÷20	33,07÷44,10	3000	118,11	19,67	43,36
9432	G				RL	OD	20÷25	44,10÷55,12	3000	118,11	19,67	43,36
9433	G				RL	OD	25÷35	55,12÷77,16	3000	118,11	21,11	46,54
9411	G				RL	OD	60÷70	132,28÷132,28	2500	98,43	25,56	56,35
9412	G				RL	OD	70÷80	132,28÷176,37	2500	98,43	26,75	58,97
9413	G				RL	OD	80÷90	176,37÷198,42	2500	98,43	27,90	61,51
9414	G				RL	OD	90÷100	198,42÷220,46	2500	98,43	28,46	62,74
9434	G				RL	OD	35÷45	77,16÷99,21	3000	118,11	24,46	53,93
9435	G				RL	OD	40÷50	88,18÷110,23	3000	118,11	23,65	52,14
9436	G				RL	OD	50÷60	110,23÷132,28	3000	118,11	24,69	54,43
9441	G				RL	OD	60÷70	132,28÷132,28	3000	118,11	25,56	56,35
9442	G				RL	OD	70÷80	132,28÷176,37	3000	118,11	26,75	58,97
9443	G				RL	OD	80÷90	176,37÷198,42	3000	118,11	27,90	61,51
9444	G				RL	OD	80÷100	176,37÷220,46	3000	118,11	28,46	62,74
9422	G				RL	OD	100÷120	220,46÷264,56	2500	98,43	36,61	80,73
9423	G				RL	OD	120÷140	264,56÷308,65	2500	98,43	38,51	84,9
9424	G				RL	OD	130÷150	308,65÷330,69	2500	98,43	38,83	85,61
9425	G				RL	OD	140÷160	330,69÷352,74	2500	98,43	40,90	90,17
9426	G				RL	OD	160÷180	352,74÷396,83	2500	98,43	43,20	95,24
9451	G				RL	OD	100÷115	220,46÷253,53	3000	118,11	36,61	80,71
9452	G				RL	OD	115÷130	253,53÷308,65	3000	118,11	36,77	81,06
9453	G				RL	OD	130÷140	308,65÷330,69	3000	118,11	38,51	84,9
9454	G				RL	OD	140÷150	330,69÷330,69	3000	118,11	38,83	85,61
9455	G				RL	OD	150÷160	330,69÷352,74	3000	118,11	40,90	90,17
9456	G				RL	OD	160÷180	352,74÷396,83	3000	118,11	43,20	95,24
9502			AX	ESD	RL	OD	20÷30	44,10÷66,14	2100	82,68	12,60	27,78
9503			AX	ESD	RL	OD	30÷40	66,14÷88,18	2100	82,68	15,20	33,51
9504			AX	ESD	RL	OD	40÷50	88,18÷110,23	2100	82,68	15,50	34,17
9505			AX	ESD	RL	OD	50÷60	110,23÷132,28	2100	82,68	16,70	36,82
9506			AX	ESD	RL	OD	60÷70	132,28÷132,28	2100	82,68	15,50	34,17
9507			AX	ESD	RL	OD	70÷80	132,28÷176,37	2100	82,68	17,70	39,02
9508			AX	ESD	RL	OD	80÷90	176,37÷198,42	2100	82,68	16,20	35,71
9509			AX	ESD	RL	OD	80÷100	176,37÷220,46	2100	82,68	16,80	37,04
9520			AX	ESD	RL	OD	12÷20	26,46÷44,10	2700	106,3	12,80	28,22
9521			AX	ESD	RL	OD	20÷30	44,10÷66,14	2700	106,3	12,60	27,78
9522			AX	ESD	RL	OD	30÷40	66,14÷88,18	2700	106,3	15,80	34,83
9523			AX	ESD	RL	OD	40÷50	88,18÷110,23	2700	106,3	15,40	33,95
9524			AX	ESD	RL	OD	50÷60	110,23÷132,28	2700	106,3	16,60	36,6
9525			AX	ESD	RL	OD	60÷70	132,28÷132,28	2700	106,3	15,70	34,61
9200							0,4÷0,8	0,88÷1,76	1350	53,15	1,10	2,43
9201							0,75÷1,5	1,65÷3,31	1350	53,15	1,10	2,43
9202							1,2÷2,5	2,65÷5,51	1350	53,15	1,30	2,87
9203							3÷5	6,61÷11,02	900	35,43	1,30	2,87

TECNA Balancers Lines



*Précision sur mesure pour chaque environnement de travail
Levez votre efficacité dans tous les secteurs !*

TECNA®
Resistance Welding Systems & Balancers

www.tecna.net

Made in TECNA

Via Meucci, 27
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Italy
Tel. +39 051 695 4411
Fax +39 051 654 4490
vendite@tecna.net
sales@tecna.net

